



**BURG
WÄCHTER**

BURG
protect
SMOKE 2050



**BURG
WÄCHTER**

BURG
protect
SMOKE 2050



BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Németország
www.burg.biz

BA BURGprotect SMOKE 2050 CKO/eba 07/2018

hu Kezelési és szerelési
útmutató

Language

- de** Download: www.burg.biz
- en** Download: www.burg.biz
- fr** Download: www.burg.biz
- nl** Download: www.burg.biz
- it** Download: www.burg.biz
- es** Descarga: www.burg.biz
- pt** Download: www.burg.biz
- sv** Download: www.burg.biz
- no** Download: www.burg.biz
- dk** Download: www.burg.biz
- fi** Ladattava tiedosto: www.burg.biz
- el** λήψη: www.burg.biz
- tr** İndir: www.burg.biz
- ro** Descărcare: www.burg.biz
- pl** Pobieranie pliku: www.burg.biz
- cs** Stáhnout: www.burg.biz
- hu** Letölthető: www.burg.biz
- sl** Download: www.burg.biz
- hr** Download: www.burg.biz
- ru** загрузка: www.burg.biz
- bg** Download (зареди): www.burg.biz
- et** Download: www.burg.biz

Felépítés



Szállítási terjedelem

1x rövid használati utasítás
1x BURGprotect SMOKE 2050 érzékelő

Termékleírás

A SMOKE 2050 a BURGprotect riasztórendszer egy füstjelzője. Energiatakarékos és figyelmeztet az alacsony töltöttségi szintre. Ez a termék porálló és akusztikus riasztást vált ki, ha füstöt érzékel.









Műszaki adatok

Üzemi feszültség	DC 9 V DC
Elem	1x 6F22/ 6LR61 (9V)
max. üzemi áram	<20mA
Max. készenléti idő	< 100 μ A
Max. hangerő	\geq 85dB/3m
Tanúsítványok	BS EN 14604: 2005
Max. hatótávolság kültéren/beltéren	Akadály nélkül kb. 200m / 50m*
Frekvenciasáv	433,05 - 434,79 MHz
Max. adóteljesítmény	<10mW (10dBm)
Munkavégzési hőmér- séklet-tartomány	-10° és 40° között
Páratartalom	\leq 90%rh (nem lecsapódó)
Tömeg	98,7g (elem nélkül) 134,5g (elemmel)
Méreték	\varnothing 107 x 34 mm

* A tényleges hatótávolság a helyi adottságtól függ.

Összekötés a „base” egységgel


1. Indítsa el az alkalmazást.
2. Érintse meg a „Tovább”  gombot, majd a „Komponensek hozzáadása”  lehetőséget




3. Olvassa be a készülék QR-kódját. Sikeres leolvasást követően egy tetszőleges nevet adhat a készüléknek, például „Nappali ajtó”.
4. Az alkalmazás jelenti, ha a rendszer hozzáadása sikeres volt.

Telepek cseréje

1. Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét a készülék aljzatának elfordításával



2. Cserélje ki az elemet egy 9V-os elemre (1x 6F22/ 6LR61).



Minden elemcserét követően ellenőrizni kell a füstjelző rendeltetészerű működését. Ehhez végezzen el egy tesztet.

Elem- és szirénateszt

A sziréna és az elem működésének ellenőrzéséhez tartsa kb. 5 másodpercig lenyomva a rendszer közepén lévő gombot. 3 másodpercen belül megszólal egy riasztás. Ha ez nem történik meg, akkor cserélje ki az elemet és végezze el újra a tesztet.

Ismételje meg rendszeresen a tesztet.

Telepítési utasítások

1. Szerelje fel a füstjelzőt egy megfelelő helyre a mennyezet alá.
2. Ne szerelje fel olyan helyekre, ahol füst, köd vagy egyéb párolgás a füstjelző riasztását válthatja ki.
3. Ne szerelje fel olyan helyre, ahol erős a légáram (≥ 5 km/h).
4. Rendszeresen ellenőrizze a készülék működőképességét. Ehhez nyomja meg a készülék előoldalán található tesztgombot.
5. Rendszeresen tisztítsa meg az érzékelő levegőbemeneti nyílásait. Tisztítás előtt vegye ki az elemet a készülékből, hogy kizárja a téves riasztás lehetőségét. Ezt követően csatlakoztassa újra az elemet és helyezze be a készülékbe.

6. Meghibásodás esetén ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. Forduljon megbízható szakmai partnerhez.
7. Füst érzékelése esetén a füstjelző akusztikus figyelmeztetést küld. A füstjelző csak helyi riasztásra alkalmas és nem jelent 100%-os garanciát a testi épség vagy az élet védelmére. Saját biztonsága érdekében körültekintéssel használja a készüléket és kerülje el veszélyes helyzetek kialakulását.

Megfelelő telepítési hely

Az érzékelő rádiójele erősen függ a környezeti feltételektől. Fém tárgyak, beton mennyezetek, falak, fém vezetékek stb. csökkentik a hatótávolságot. A jel zavarását okozhatják például más rádióadók és a környezeti behatások.

FONTOS TUDNIVALÓ: A jelzőkészülék csak annyira működik jól, amennyire azt a környezet és a telepítés lehetővé teszi. A jelzőkészülék képes a veszélyes helyzetek kijelzésére, de nem tudja azokat elkerülni.

A készüléket tilos festeni, lakkozni vagy egyéb módon megváltoztatni.

Általános biztonsági tudnivalók és óvintézkedések

Vigyázat

Azok a módosítások és változtatások, amelyek nem rendelkeznek az illetékes engedélyezőhatóság kifejezett engedélyével, a készülék működési engedélyének visszavonásához vezethetnek.

Felelősség korlátozása

A jelen készülék megfelel a gyártás időpontjában érvényben levő műszaki szabványoknak. Folyamatosan törekszünk termékeinket a műszaki ismeretek legújabb szintjén készíteni és kézikönyveinket frissíteni. Ezért fenntartjuk a műszaki módosítások, valamint az útmutatók előzetes értesítés nélküli átdolgozásának, aktualizálásának jogát.

Az útmutatót gondosan olvassa át. Nem vállalunk felelősséget azokért a károkért, amelyek a készülék hibás és szakszerűtlen kezeléséből vagy telepítéséből, a hiányos és nem megfelelő karbantartásból, a biztonsági utasítások vagy az általánosan érvényes tényállások figyelmen kívül hagyásából erednek. Helyes telepítés és használat esetén a jelen készülék csak meghatározott koncentrációtól kezdve érzékeli a füstöt az érzékelőkamrán áthaladó levegőben. A készülék mintatípusát egy független labor vizsgálta be az EN 14604:2005 + AC1: 2008 szabvány szerint. Az adott, ügyfélspecifikus forgatókönyvektől függően nem szavatolható a riasztás kioldása.

Ha ehhez a készülékhez szükséges van az EK Megfelelőségi nyilatkozatra, akkor igényelje azt az info@burg.biz e-mail-címen.

Biztonsági utasítások

A jelen árucikk egy füstjelző. Ez a készülék nem alkalmas tűz, forróság, láng vagy gázok/gőzök érzékelésére.

Alaposan olvassa el az útmutatót. Nem vállalunk felelősséget az utasítások figyelmen kívül hagyásából származó károkért.

A készülék segít életet menteni! Ezért rendszeresen ellenőrizze a készülék működését és az elem állapotát, hogy megfelelően fel legyen készítve a remélhetőleg nem bekövetkező vészhelyzetre.

A készülék füst érzékelésére alkalmas és akusztikus riasztást vált ki. A füst oka a készülékkel nem határozható meg és nem hárítható el.

Halláskárosodott személyek részére a termék adott esetben nem alkalmas a riasztásra. Ilyen esetben kérje szakember tanácsát.

A szokatlanul magas elektromágneses sugárzás a készülék hibás működéséhez vezethet. Nem szabad a készüléket sugárzó elektromos készülékek közelében telepíteni.

Ügyeljen arra, hogy a csomagolás és az anyagok ne kerülhessen gyerekek kezébe – Fulladásveszély!

Gondosan őrizze meg az útmutatót.

Biztonsági utasítások

A füstérzékeléshez a készülék mérőkamrával rendelkezik. A készüléket folyamatosan pormentes állapotban kell tartani annak érdekében, hogy elegendő levegő áramolhasson keresztül az érzékelőn. A por eltávolításához használjon nedves kendőt vagy ecsetet. Ügyeljen rá, hogy tisztítás során ne kerüljön port és/vagy szennyeződés a mérőkamrába, mivel az ronthatja a készülék működését. Ügyeljen arra, hogy ne juthasson víz a készülékbe. Ne használjon gyúlékony anyagokat, vegyszereket, maró- vagy dörzsölő hatású vagy éles tisztítószeret.

Megfelelő telepítési hely - Utasítások

A BURGprotect BASE egységgel rádióvezérelt riasztóberendezéssel használható. A berendezést úgy lehet beállítani, hogy a füstjelző riasztásakor a rendszer üzemeltetője riasztásértesítést kapjon.

A készülék működőképességének biztosítására megfelelően kell kiválasztani a felszerelési helyet.

FONTOS TUDNIVALÓ: Ha a készüléket kedvezőtlen helyre telepíti, akkor az ronthatja a készülék funkcióit.

Az optikai füstjelzők, amilyen a jelen készülék:

- nem alkalmasak hő okozta (sugárzási hő, felmelegedett levegő, forróság) riasztásokra.
- nem küldenek riasztást, ha a levegő nem áramlik keresztül a mérőkamrán.
- a mérőkamrába bekerült egyéb/idegen részecskék riasztást válthatnak ki.

FONTOS TUDNIVALÓ: Szaglóérzékünk alvás közben nem aktív!

A füstjelző >85dB(A) erősségű hangjelzést küld a készüléktől mért 3 méteres távolságban. Győződjön meg arról, hogy, az alvóterületeken megfelelően hallható a hangjelzés. A távolság növekedésével csökken a jel hangereje a hang útjában található tárgyak és egyéb, helyszíntől függő tényezők (épület szerkezete, függönyök, beszerelt szigetelőlapok stb.) miatt.

Érdeklődjön a füstjelzőkre vonatkozó érvényes tűzvédelmi előírásokról és alkalmazási szabványokról (pl. EN14676 szabvány – „Lakásokban, lakóházakban, és lakásjellegű helyiségekben alkalmazható füstérzékelők telepítése, üzemeltetése és karbantartása”).

Javasoljuk, hogy a menekülőutakon, lépcsőházakban, lakó-, alvó- és irodai helyiségekben, valamint a gyerekszobákban a helyiség méretétől függően legalább egy füstjelzőt szereljen fel.

Hő okozta füstképződés esetén úgynevezett „hőpárnák” alakulhatnak ki (pl. sarkokban, szűk helyeken, tetőhajlatokban stb.), amely szétterjed és megakadályozza a füst felfelé áramlását. Ez többek között ahhoz vezet, hogy a füstjelző mérőkamrájába nem jut be füst, ami kiválthatná a riasztást.

A füstjelző felszerelésekor feltétlenül figyelembe kell venni a következő telepítési utasításokat:

- mindig a helyiség mennyezetére
- lehetőleg a helyiség közepére
- minden falfelülettől, objektumtól stb. 50 cm minimális távolságra szerelje fel;
- ne szerelje sátoztetőbe, ahol hőpárna keletkezhet, hanem kb. 50 cm-re az alá telepítse;

- klímaberendezésektől és légaknáktól stb. távol
- lépcsőházak legmagasabb szintjére szerelje fel;
- szintenként legalább egy füstérzékelőt telepítsen
- csak olyan helyiségekbe szerelje fel, ahol a hőmérséklet a specifikációban megadott tartományon belül van.

A rádióátvitel biztosítása érdekében vegye figyelembe a következőket is:

- ne telepítse fémszerkezetek
- egyéb rádióadó közelébe

Nem megfelelő telepítési hely

NE telepítse a füstjelzőt:

- sátoztetőbe
- helyiség sarkába
- kültérre
- „holt” terekbe, pl. fal és mennyezet átmenetekbe
- szellőzők, ventilátorok, klímaberendezések stb. közelébe
- poros helyiségekbe

- Olyan helyekre, ahol vegyszerekkel, oldószerekkel, párával (pl. fürdőszoba, konyha), kipufogógázokkal (pl. kémények vagy kályhák), füstképződéssel (pl. hamutartó, dohányzásra kijelölt hely stb...) kell számolni. Az ezek által a mérőkamrában okozott lerakódások és reakciók befolyásolhatják a készülék működését.

FONTOS TUDNIVALÓ: A jelzőkészülék csak annyira működik jól, amennyire azt a környezet és a telepítés lehetővé teszi. A jelzőkészülék képes a veszélyes helyzetek kijelzésére, de NEM tudja azokat elkerülni.

A készüléket tilos festeni, lakkozni vagy egyéb módon megváltoztatni.

További tudnivalók a termékkel kapcsolatban a <http://www.rauchmelderpflicht.eu> weboldalon érhetők el.

Ápolás és karbantartás

Rendszeresen, de legalább fél évente ellenőrizze a füstjelzőt!

- Tisztaság szempontjából. Ecsettel vagy egy minimálisan megnedvesített törlőkendővel távolítsa el a szennyeződést.
- Ellenőrizze az elemeket, valamint ellenőrizze, hogy a riasztás minden helyiségben jól hallható-e.

Garancia

A BURG-WÄCHTER termékeket a gyártás időpontjában érvényes műszaki szabványoknak megfelelően és saját minőségi előírásaink betartása mellett gyártjuk.

A jótállás kizárólag olyan hiányosságokra érvényes, amelyek igazolhatóan az értékesítés időpontjában fennálló gyártási vagy anyaghibákra vezethető vissza. A jótállás két évig érvényes, további igények kizártak.

A megállapított hiányosságot írásban, az eredeti vásárlási nyugtával és a hiba rövid leírásával együtt a vásárlás helyén kell benyújtani. Vizsgálat után, méltányos időn belül a garanciavállaló dönt az esetleges javításról vagy a cseréről.

A szállítás közben, a hibás kezelés, a szakszerűtlen alkalmazás, a kopás stb. miatt bekövetkező hiányosságok ki vannak zárva a garanciális kötelezettségek alól.

Az elemekre nem vonatkozik a garancia.

További tartozékok:

Sirene 2150



Outdoor Sirene

Control 2110



Távvezérlő

Smoke 2050



Füstjelző

Vibrancy 2020



Rezgésérzékelő

Motion 2010



PIR mozgásérzékelő

Contact 2030



Ajtó- és
ablakérintkező

Water 2060



Vízjelző

Keypad 2100



RFID-billentyűzet

Készlet 2200



1x

Riasztóbe-
rendezés
kezdőcsomag
tartalma:

1x

Control 2110



1x

Motion 2010



2x

Contact 2030



További tartozékok a **www.burg.biz** weboldalon vagy a következő QR-kód beolvasásával elérhető hivatkozáson érhetők el:



A készülék ártalmatlanítása



Felhívjuk a figyelmét, hogy az elektromos és elektronikus készülékek, valamint az elemek nem kerülhetnek a háztartási

hulladékba, hanem szelektíven, ill. elkülönítve kell gyűjteni.

Az elemek és az elektronikai hulladékok gyűjtőhelyéről érdeklődjön az illetékes önkormányzati szervnél.

A BURG-WÄCHTER KG kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a következő



irányelveknek:

2014/53/EU, (RED)

2014/30/EU, (EMC),

2011/65/EU (RoHS) és

2014/35/EU

kisfeszültségű irányelv.

Az EK Megfelelőségi nyilatkozat a következő weboldalról érhető el: www.burg.biz

A termékkel kapcsolatos műszaki kérdései esetén olvassa el a részlete használati utasítást és tekintse meg a gyakran ismétlődő kérdéseket a következő weboldalon: www.burg.biz. Ha ennek ellenére további kérdései vannak, akkor forduljon hozzánk a következő e-mail-címen: alarm-service@burg.biz

Impresszum

A jelen használati utasítás szerzői joga a BURG-WÄCHTER KG által fenntartva. Bármilyen reprodukcióhoz, ideértve az elektronikus adathordozókat is, a BURG-WÄCHTER KG írásbeli engedélye szükséges. Tilos a használati utasítás vagy akár csak egyes részinek az utánnyomása. Fenntartjuk a tévedések és a műszaki változtatások jogát. Minden feltüntetett cég- vagy terméknév az adott tulajdonos védjegye vagy bejegyzett védjegye, illetve márkája.

A nyomtatási hibák, sajtóhibák, valamint a műszaki változtatások joga fenntartva.